






Numéro d'article : 1080

-  Poids* : d'environ 11,0 kg
-  Dimensions* : 620 x 430 x 205 mm (LxPxH)
-  Diamètre de roue* : 140 mm

Le rouleau de transport a été soudé dans une structure angulaire robuste (EN 10217-1) et il est équipé de 4 roues de guidage. Ceux-ci sont également galvanisés et entièrement en caoutchouc, Ø 140 x 50 mm. La hauteur des niveaux est de 1 700 mm et sa capacité de charge est de 400 kg.

La protection durable de la surface contre les intempéries contribue à la longévité du matériau. Version galvanisée. Parfait pour le transport en interne. Simple et rationnel.

Point forts

- ✓ Pneus : roues de guidage, tout caoutchouc
- ✓ Simple et rationnel
- ✓ Taille des bacs utilisables 600 x 400 mm
- ✓ Structure angulaire robuste
- ✓ Empilable jusqu'à env. 1 700 mm
- ✓ Capacité de charge env. 400 kg

N° art. : article supplémentaire

| | |
|------------|---------------------------------------|
| 91.604.120 | MetaFoldingBox 600x400x120 mm |
| 91.604.180 | MetaFoldingBox 600x400x180 mm |
| 91.604.230 | MetaFoldingBox 600x400x230 mm |
| 92.604.220 | MetaAsparagusCrate 600 x 400 x 220 mm |
| 92.604.270 | MetaAsparagusCrate 600 x 400 x 270 mm |
| 92.604.320 | MetaAsparagusCrate 600 x 400 x 320 mm |

*Les données, poids et dimensions indiqués peuvent présenter des tolérances dues à la production. Aucune garantie juridiquement contraignante quant à certaines propriétés ne peut être déduite de ces informations. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Pouvant s'utiliser pour les cultures suivantes :

fruits

légumes