



Numéro d'article : 1082

- Poids* : d'environ 13,5 kg
- Dimensions* : 830 x 620 x 205 mm (LxP xH)
- Diamètre de roue* : 140 mm

Le rouleau de transport a été soudé dans une structure angulaire robuste (EN 10217-1) et il est équipé de 4 roues de guidage. Ceux-ci sont également galvanisés et entièrement en caoutchouc, Ø 140 x 50 mm.

La hauteur des niveaux est de 1 700 mm et sa capacité de charge est de 400 kg.

La protection durable de la surface contre les intempéries contribue à la longévité du matériau.

Version galvanisée.

Parfait pour le transport en interne.

Simple et rationnel.

Point forts

- ✓ Pneus : roues de guidage, tout caoutchouc
- ✓ Simple et rationnel
- ✓ Taille des bacs utilisables 600 x 400 mm
- ✓ Structure angulaire robuste
- ✓ Empilable jusqu'à env. 1 700 mm
- ✓ Capacité de charge de 400 kg environ

N° art. : article supplémentaire

91.604.120	MetaFoldingBox 600x400x120 mm
91.604.180	MetaFoldingBox 600x400x180 mm
91.604.230	MetaFoldingBox 600x400x230 mm
92.604.220	MetaAsparagusCrate 600 x 400 x 220 mm
92.604.270	MetaAsparagusCrate 600 x 400 x 270 mm
92.604.320	MetaAsparagusCrate 600 x 400 x 320 mm

*Bei angegebenen Daten, Gewichten und Maßen sind produktionsbedingte Toleranzen möglich. Aus diesen Informationen können keine rechtlich verbindlichen Zusicherungen bestimmter Eigenschaften abgeleitet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Pouvant s'utiliser pour les cultures suivantes :

- fruits
- légumes