

1409.XX | Poseur de tuyaux d'égouttage ProfiStar version à 1 rangée à 6 rangées



Numéro d'article : 1409 (à six rangées)

Poids* : d'environ 1050 kg

Dimensions* : 5600 x 1600 x 1400 mm (l x P x H)

Numéro d'article : 1409.01 (2 rangées)

Poids* : d'environ 495 kg

Dimensions* : 2000 x 2040 x 1060 mm (l x P x H)

Points forts

- ✓ Possibilité d'enroulement (option / moteur)
- ✓ Largeur réglable en continu
- ✓ Conception CAO au préalable
- ✓ Tubes plongeurs réglables
- ✓ Avec revêtement par poudre et partiellement galvanisés
- ✓ Support de rouleau avec frein

N° art. : article supplémentaire

1440	Cadre mobil 5 t
1441	Cadre mobil 2 t
1450	ProfiStar ameublement des voies, 3 rangées
1451	ProfiStar ameublement des voies, 2 rangées
1459.06	Cadre à disques ondulés

Poseur de tuyaux d'égouttage en version à une à six rangées :

Notre poseur de tuyaux d'égouttage est disponible en version à une à six rangées

Le cadre est de construction robuste.

Les supports de rouleaux sont équipés d'un frein.

Le poseur de tuyau a des tubes plongeurs réglables et la largeur est réglable en continu.

Tout type de fabrication spéciale est possible (voir photos).

Pour chaque fabrication spéciale, un dessin CAD est réalisé au préalable.

Le poseurs de tuyaux d'égouttage ont un revêtement par poudre et sont partiellement galvanisés.

*Les données, poids et dimensions indiqués peuvent présenter des tolérances dues à la production. Aucune garantie juridiquement contraignante quant à certaines propriétés ne peut être déduite de ces informations. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Made in Germany

Pouvant s'utiliser pour les cultures suivantes :

légumes

fruits

asperges