1402 | WickelStar II

Folienwickler



Artikel-Nummer: 1402

Gewicht*: ca. 525 kg

Maße*: 2500 x 1450 x 1550 mm (B x T x H)

Highlights

- ✓ Ab- und Aufwickeln
- ✓ Ausführung pulverbeschichtet und verzinkt
- ✓ Drehzahl-Steuerung des Wickelmotors
- ✓ Hydraulische Abrollbremse
- ✓ Personalsparend und effizient
- ✓ Schont Folie, Netze und Vlies durch saubere Lauftechnik
- ✓ Seitenhub hydraulisch bis zu 375 mm

Art. - Nr.:	Zusatzartikel
1039	Wickelrohr Ø 88,9 mm x 1600 mm
1045.12	Folienhaspel komplett 1200 mm, Wickelrohr 1750 mm
1045.05	Wickelrohr Ø 88,9 mm x 1750 mm
1045.03	Haspelteller geteilt 800 mm
1045.04	Haspelteller geteilt 1000 mm
1402.02	Spuleinrichtung
1499	Frontladeradapter

Folienwickler Wickel Star II
mit hydraulischem Antrieb und Seitenhub

Beeindruckend praktisch in der Bedienung:
Mit dem Folienwickler Wickel Star II erhalten Sie ein effizientes Kombigerät, das Folien **ab- und auch aufwickeln** kann. Innovativ und bedienungsfreundlich ist die **hydraulische Abrollbremse**, die mit der Steuerung je nach Bedarf zugeschaltet werden kann. Ausgestattet mit einem starken Hydraulikmotor und smart angeordneten Kugellagern, laufen die Wickelrohre leicht und ohne zu rattern. Die Drehzahlsteuerung des Wickelmotors schont die Folie und den Geldbeutel. Seine Rahmenbauweise basiert auf stabilen Rohr- und Kantprofilen. Der Seitenhub ist mit Schwerlastlagerführungen und ausreichenden Schmierstellen versehen. Die beiden Ausleger sind stufenlos einstellbar. Bei den gängigen Wickelrohren (1600 mm und 1750 mm) beträgt der Seitenhub bis zu 375 mm.

*Bei angegebenen Daten, Gewichten und Maßen sind produktionsbedingte Toleranzen möglich. Aus diesen Informationen können keine rechtlich verbindlichen Zusicherungen bestimmter Eigenschaften abgeleitet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Made in Germany

Kann für folgende Kulturen verwendet werden:

Erdbeeren | Gemüse | Spargel | Zwiebeln

#1402 // Datenblatt.JP // 10-2022 // V1.0

Metasa Metallkonstruktionen und Erntetechnik GmbH Gladbeck | Tel.: +49 (0) 20 43 / 3 78 36 30 | info@metasa.de | www.metasa.de