1402 WICKELSTAR II – FOLIENWICKLER

METASA
CURVE. PRECISION. MASTERY.









Folienwickler Wickel Star II ist beeindruckend praktisch in der Bedienung. Mit diesem effizienten Kombigerät können Sie Folien ab- und aufwickeln. Die hydraulische Abrollbremse ist innovativ und bedienungsfreundlich. Sie kann je nach Bedarf über die Steuerung zugeschaltet werden.
Der starke Hydraulikmotor und optimal angeordnete Kugellager sorgen für leichtes, ratterfreies Wickeln. Die Drehzahlsteuerung schont Folie und Kosten. Die stabile Rahmenbauweise aus Rohr- und Kantprofilen garantiert Sicherheit und Langlebigkeit. Der Seitenhub ist mit Schwerlastlagerführungen und ausreichend Schmierstellen ausgestattet, die beiden Ausleger lassen sich stufenlos einstellen. Bei den gängigen Wickelrohren (1600 mm und 1750 mm) beträgt der Seitenhub bis zu 375 mm.

ARTIKEL-NUMMER 1402

Gewicht*: ca. 550 kg
Maße*: 2500 x 1450 x 1550 mm (B x T x H)

- + AB- UND AUFWICKELN
- + AUSFÜHRUNG PULVERBESCHICHTET UND VERZINKT
- + DREHZAHL-STEUERUNG DES WICKELMOTORS
- + HYDRAULISCHE ABROLLBREMSE
- + PERSONALSPAREND UND EFFIZIENT
- + SCHONT FOLIE, NETZE UND VLIES DURCH SAUBERE LAUFTECHNIK
- + SEITENHUB HYDRAULISCH BIS ZU 375 MM

VERWENDBAR FÜR FOLGENDE KULTUREN

- Erbeeren
- Gemüse
- Spargel
- Zwiebeln

ART.-NR.	ZUSATZARTIKEL
1039	Wickelrohr Ø 88,9 mm x 1600 mm
1045.12	Folienhaspel komplett 1200 mm, Wickelrohr 1750 mm
1045.05	Wickelrohr Ø 88,9 mm x 1750 mm
1045.03	Haspelteller geteilt 800 mm
1045.04	Haspelteller geteilt 1000 mm
1402.02	Spuleinrichtung
1499	Frontladeradapter

METASA
METALLKONSTRUKTIONEN UND ERNTETECHNIK GMBH

Haldenstraße 14
45966 Gladbeck
Germany

T +49 2043 378363-0
info@metasa.de
www.metasa.de

*Bei angegebenen Daten, Gewichten und Maßen sind produktionsbedingte Toleranzen möglich. Aus diesen Informationen können keine rechtlich verbindlichen Zusicherungen bestimmter Eigenschaften abgeleitet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

#1401 - 1401.01 | DATENBLATT JP | 02-2024 | V2.0

MADE IN GERMANY