



L'enrouleur sans mandrin est idéal pour l'enroulement final de films pour sacs, films perforés, non-tissés, filets, tuyaux goutte-à-goutte et matériaux similaires. Il offre trois points d'attelage : à l'arrière, sur le système hydraulique avant et/ou sur les consoles du chargeur frontal. Sa construction robuste et ses composants durables garantissent une utilisation sûre et durable. Grâce aux bobines en deux parties, l'enroulement sans mandrin est possible dans les deux sens de rotation et le matériau enroulé peut être éliminé en une seule opération. Le bras d'enroulement peut être réglé rapidement à l'aide d'un boulon d'arrêt. L'alimentation électrique est assurée par une fiche Euro standard à 3 broches de 12 volts provenant du tracteur. Deux raccords hydrauliques à double effet permettent une utilisation simple directement depuis le tracteur. Dans l'ensemble, l'enrouleur sans mandrin est un complément pratique et efficace pour la fermeture du film.

NUMÉRO D'ARTICLE 1404

Poids*: ca. 550 kg

Dim.*: 2900 x 2000 x 1700 mm (B x T x H)

UTILISABLE POUR LES CULTURES SUIVANTES



Fraises



Légumes



Asperges



Agriculture

- + ENROULEMENT SANS TUBES
- + FINITION THERMOLAQUÉE ET GALVANISÉE
- + BRAS DE BOBINE FACILEMENT RÉGLABLE
- + ÉCONOMIQUE EN PERSONNEL ET EFFICACE
- + CONSTRUCTION ROBUSTE
- + BOÎTIER DE COMMANDE ACCESSIBLE DEPUIS LA CABINE DU CONDUCTEUR (À DROITE/À GAUCHE)
- + DEUX SENS DE ROTATION POUR LE DÉVIDOIR

METASA

METALLKONSTRUKTIONEN UND ERNTETECHNIK GMBH

Haldenstraße 14
45966 Gladbeck
Germany

T +49 2043 378363-0
info@metasa.de
www.metasa.de

*Bei angegebenen Daten, Gewichten und Maßen sind produktionsbedingte Toleranzen möglich. Aus diesen Informationen können keine rechtlich verbindlichen Zusicherungen bestimmter Eigenschaften abgeleitet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.