

1411.01
1411.02
1411.03

ANKERBOHRER PROFI DUO (8,0 – 12,0M) ANKERBOHRER PROFI DUO (5,0 – 8,0M) ANKERBOHRER PROFI DUO ASYMMETRISCH



Die Ankerbohrer ProfiDuo aus dem Hause Metasa sind in drei Ausführungen erhältlich: 1411.01 mit einem Bohrmaß von 8,0 bis 12,0 m, 1411.02 mit einem Bohrmaß von 5,0 bis 8,0 m und Asymmetrisch mit einem Bohrmaß von 5,0 bis 8,0m. Dank der intelligenten Klappfunktion erfüllen alle Ankerbohrer die StVZO. Durch das gleichzeitige Eindrehen der Bodenanker wird die Standfestigkeit des ProfiDuo gewährleistet. Die Ausdreheinheit gewährleistet einfaches ausdrehen. Die zwei leistungsstarken Hydraulikmotoren ermöglichen ein einfaches Eindrehen der Anker, während beide Bohrarms stufenlos ausgezogen werden können. Serienmäßig lassen sich Ankerlängen von bis zu 1000 mm eindrehen; Sonderlängen sind auf Anfrage möglich. Metasa stellt den Ankerbohrer ProfiDuo zudem auch als Leihgerät zur Verfügung.

ARTIKEL-NUMMER 1411.01

Gewicht*: ca. 1230 kg
Maße*: 3541 x 2411 x 2728 mm (B x T x H)

ARTIKEL-NUMMER 1411.02

Gewicht*: ca. 1050 kg
Maße*: 2410 x 1710 x 2728 mm (B x T x H)

ARTIKEL-NUMMER 1411.03

Gewicht*: ca. 1150 kg
Maße*: 2700 x 3200 x 2850 mm (B x T x H)

ART.-NR. ZUSATZARTIKEL

1048.01	Bodenanker 1" x 700 mm
1048.02	Bodenanker 48 x 800 mm 2t
1048.03	Bodenanker 48 x 1000 mm
1048.07	Bodenanker 42x 800 mm
1048.08	Bodenanker 42 x 100 mm

- + ABSTELLEN OHNE KIPPGEFAHR (STANDSICHER)
- + ANKERBOHRER ERFÜLLT STVZO (EINGEKlapPT)
- + ANKERLÄNGEN BIS ZU 1000 MM SERIENMÄSSIG
- + BOHRMASSE VON 5,0 BIS 8,0 M ODER 8,0 BIS 12,0 M
- + EINFACHES AUF- UND ZUKLAPPEN DER BOHRARME
- + EIN- UND AUSDREHEINHEIT
- + FÜR FRONT- UND HECKANBAU
- + LEISTUNGSSTARKE HYDRAULIKMOTOREN
- + MASSIVE & STABILE BAUWEISE
- + SICHERE ZWEIHANDBEDIENUNG (UVV)
- + ZWEI MAGNETISCHE AUFNAHMEN FÜR ANKER ALLER HERSTELLER
- + ZWEI PALETTENABLAGEN 0,8 X 1,2 M FÜR DIE ANKER

METASA
METALLKONSTRUKTIONEN UND ERNTE-TECHNIK GMBH

Haldenstraße 14
45966 Gladbeck
Germany

T +49 2043 378363-0
info@metasa.de
www.metasa.de

*Bei angegebenen Daten, Gewichten und Maßen sind produktionsbedingte Toleranzen möglich. Aus diesen Informationen können keine rechtlich verbindlichen Zusicherungen bestimmter Eigenschaften abgeleitet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.