1420 BROYEUR FRONTAL POUR FANES D‘ASPERGES

METASA
CURVE. PRECISION. MASTERY.









Le broyeur de fanes d‘asperges à montage frontal constitue la solution professionnelle pour le broyage des fanes. Grâce à la disposition de ses marteaux et à la grande robustesse de son rotor, cet outil assure un travail net et sans vibrations. Ses 36 marteaux, répartis sur une largeur de travail de 1500 mm, garantissent un résultat parfaitement homogène. Parmi ses autres atouts, citons le volet d‘ouverture orientable vers la butte ainsi que les releveurs latéraux, qui soulèvent les fanes pour permettre un broyage au ras du sol, assurant ainsi une efficacité optimale. En option, le broyeur peut être équipé de roues de jauge hydrauliques permettant un réglage variable de la profondeur de travail (réf. 1420.01). Ce système garantit en permanence le maintien d‘une distance idéale par rapport au sommet de la butte.

- + ROUE LIBRE
- + ATTELAGE FRONTAL
- + ARBRE À CARDAN
- + FLÉAUX-MARTEAUX AVEC DISPOSITION BREVETÉE POUR UN BROYAGE OPTIMAL DES FANES D‘ASPERGES
- + ARBRE DU ROTOR Ø 219 MM, ÉPAISSEUR DE PAROI DU ROTOR : 10 MM
- + BAVETTE ANTI-POUSSIÈRE
- + RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR PAR ROUES DE JAUGE (ENFICHABLES)
- + 36 FLÉAUX
- + 1000 TR/MIN, PUISSANCE 48–88 KW

NUMÉRO D‘ARTICLE 1420

Poids*: ca. 805 kg
Dim.*: 2800 x 1400 x 1400 mm (B x T x H)

UTILISABLE POUR LES CULTURES SUIVANTES

Asperges

ART. N°	ARTICLE COMPLÉMENTAIRE
1420.01	Réglage hydraulique de la profondeur pour broyeur
1420.02	Schlegel 20,5
1420.03	Vis pour fléau M20 x 100
1420.04	Pointes de réception
1420.05	Arbre articulé

METASA
METALLKONSTRUKTIONEN UND ERNTETECHNIK GMBH

Haldenstraße 14
45966 Gladbeck
Germany

T +49 2043 378363-0
info@metasa.de
www.metasa.de

*Bei angegebenen Daten, Gewichten und Maßen sind produktionsbedingte Toleranzen möglich. Aus diesen Informationen können keine rechtlich verbindlichen Zusicherungen bestimmter Eigenschaften abgeleitet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

#1401 - 1401.01 | DATENBLATT JP | 02-2024 | V2.0

MADE IN GERMANY